

Арматура



Станы 170, 370

Общая характеристика "170" - диаметр 6-16 мм. в бунтах массой до 2,2 т.

"370" - диаметр 6-22 мм. в бунтах массой до 2,2 т.

"370" - диаметр 16-40 (гладкая), диаметр 10-40 мм (периодический профиль) в прутках (гладкая) длиной 5000 - 12000 мм и массой пачек до 8 т.

Упаковка В бунтах массой до 2,2 тонн. Прутки в пачках массой до 8 тонн.

Маркировка На металлических бирках.

Назначение	Поставочный нормативный документ	Класс		Марки стали
Для армирования железобетонных изделий	ГОСТ 5781	A-I(гладкая)	6-12 - в бунтах 10-40 в прутках	Ст3 (пс, сп)
		A-III (периодический профиль)	6-12 - в бунтах 10-40 в прутках	25Г2С, 35ГС
	СТО АСЧМ 7-93 (термоупрочненная)	A400С A500С A600С	6-12 - в бунтах 10-32 в прутках	Ст3пс, Ст3Гпс
	ГОСТ Р 52544-2006	A500С	10-32 в прутках	Ст3пс
	ТС 14-101-860-2011 (аналог ТУ 14-1-5254)	Av400С	20 в прутках	Ст3пс
	ГОСТ 10884	At800	12-16 в прутках	