


Холоднокатаный лист



Станы 2500, 1200

Общая характеристика Стан "2500" - размеры 0,6-3,0x1000-2300x1800-4500 мм.

Реверсивный стан - 0,6-3,0x1000-1700x1800x4500 мм.

Стан "1200" - размеры 0,30-0,6x710-830x1420 мм (кровельный лист).

Упаковка В пачках массой до 10 тонн.

Маркировка На бумажных стикерах.

Назначение	Поставочный нормативный документ	Размеры, мм	Марки стали
Для холодной штамповки	ГОСТ 9045	все	08кп, 08пс, 08Ю
Общего назначения	ГОСТ 16523		Ст0, Ст1-Ст3(кп, пс, сп), 08-20(кп, пс, сп), 25
Общего назначения, для холодной штамповки и нанесения покрытий	СТО ММК 179	0,6-3,0x1000-1800x1800-4500	St12, USt13, RRS13, St14, St37-2, USt37-2, RRST37-3, St44-3 по DIN 1623.
	СТП 14-101-205		SPCC, SPCD, SPCE по JIS G 3141
Для производства изделий методом гибки, незначительной вытяжки, формовки и сварки	СТО ММК 212		SAE1006, SAE 1008, SAE 1009, SAE1010, SAE1012 по ASTM A366
Для холодной штамповки	СТО ММК 224		FeP01, FeP03, FeP04 по EN 10130
Для эмалирования.	ТП 14-101-321	0,6-1,5x1000-1400x1800-3000	08пс, 08ЮР
Общего назначения и для холодной штамповки	ТП 14-101-390	0,6-2,5x1000-1800x2000-4500	08ЮВ, 08псВ
Кровельный лист	ТУ 14-11-262	0,3-0,6x710-830x1420	08 (кп, пс)