

Холоднокатаные рулоны



Станы 2500

Общая характеристика Стан "2500" - размеры 0,6-3,0х500-2300 мм. Реверсивный стан - 0,4-3,0х500-1700 мм.

Внутренний диаметр рулона - 610 мм.

Упаковка В рулонах массой до 15 тонн.

Маркировка На бумажных стикерах.

Назначение	Поставочный нормативный документ	Размеры, мм	Марки стали
Для холодной штамповки	ГОСТ 9045	все	08кп, 08пс, 08Ю
Общего назначения	ГОСТ 16523		Ст0, Ст1-Ст3(кп, пс, сп), 08-20(кп, пс, сп), 25
Общего и специального назначения	ГОСТ 17066	толщина 1,5-2,0	09Г2
Для производства сварных труб	ТП 14-101-442	0,6-2,0х600-1800	08Ю (с содержанием углерода не более 0,04%)
Для изготовления кузова автомобилей	ТУ 14-101-496	0,7-1,5х600-1850	006/IF
Общего назначения, для холодной штамповки и нанесения покрытий	СТО ММК 179	0,6-3,0х1000-1800	St12, USt13, RRSt13, St14, St37-2, USt37-2, RRSt37-3, St44-3 по DIN 1623
	СТП 14-101-205		SPCC, SPCCD, SPCE по JIS G 3141
Для производства изделий методом пибки, незначительной вытяжки, формовки и сварки	СТО ММК 212		SAE1006, SAE 1008, SAE 1009, SAE1010, SAE1012 по ASTM A366
Для холодной штамповки	СТО ММК 224		FeP01, FeP03, FeP04 по EN 10130
Для эмалирования	СТО ММК 239	0,6-1,5х240-1400	08ЮР
	ТП 14-101-321	0,6-1,5х1000-1400	08пс, 08ЮР
Общего назначения и для холодной штамповки	ТП 14-101-390	0,6-2,5х1000-1800	08ЮВ, 08псВ