


Уголок



Станы 370, 450

Общая характеристика "370" - уголок равнополочный размеров 25x4, 35x4, мм по ГОСТ 8509.

"450" - уголок неравнополочный размеров 63x40x5; 6 и 8 мм, 75x50x5; 6 и 8 мм, 100x70x8; 10, 110x70x8 по ГОСТ 8510.

"450" - уголок равнополочный размеров 40x3-5, 45x3-5, 50x4-6, 56x4-5, 63x4-6, 70x5-8, 75x5-9, 80x6-8, 90x6-9, 100x7-14, 110x7-8, 125x8-16 мм по ГОСТ 8509.

Длина 5000 - 12000 мм.

Упаковка В связках весом до 8 тонн. Укладка "елочкой".

Маркировка На металлических бирках.

Назначение	Поставочный нормативный документ	Размер, мм	Марки стали
Общего назначения	ГОСТ 535	все	Ст0, Ст3 (всех степеней раскисления)
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций	ГОСТ 19281		09Г2С, 09Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1, 10ХСНД, 15ХСНД
Для изготовления мостовых конструкций	ГОСТ 6713		16Д, 10ХСНД, 15ХСНД
Для судостроения	ГОСТ 5521		(РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)А32, (РС)D32, (РС)А36, (РС)D36
	ТУ 14-101-334		
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций	СТО ММК 191-99 (на базе DIN 17100 и EN 10025) - сертифицировано TUV		USt37-2, St37-2, RSt37-2, St44-2, St52-3 по DIN 17100; S235(JR, JRG1, JRG2, J0, J2G4), S275(JR, J0, J2G4), S355(JR, J0, J2G4) по EN 10025
Для замковых соединений в свайных конструкциях	ТУ 14-101-471	65,5x37x12	Ст3, 09Г2С, 15ХСНД